

Instrucțiunea de selecție (continuare)

1. Se citesc două valori reale **a** și **b** și un caracter, **op** - simbol de operație din mulțimea {+, -, *, /}. Să se afișeze pe ecran rezultatul operației **a op b**.

Indicație: Există 4 căi de urmat în funcție de valoarea operatorului **op**; vor rezulta 4 ramuri pe care se vor realiza 4 operații diferite de atribuire.

```
#include <iostream>
using namespace std;
float a, b, r;
char op;
int main()
{
    cout<<"a=";cin>>a;
    cout<<"b="; cin>>b;
    cin>>op;
    switch(op)
    {
        case '+': cout<<"r="<<a+b;break;
        case '-': cout<<"r="<<a-b;break;
        case '*': cout<<"r="<<a*b;break;
        case '/': cout<<"r="<<a/b;break;
        default: cout<<"nu este definit acest operator. Mai incearca!";
    }

    return 0;
}
```

2. Folosind modelul de mai sus afișați lunile anului în funcție de anotimp: I - Iarna, P - Primavara, V - Vara, T - Toamna.
3. 4 jucători ai unei echipe de handbal intră într-un hotel și vor să urce cu liftul. Masele lor sunt cunoscute și se citesc de la tastatură x, y, z și t. Liftul nu urcă mai mult de 250 kg.
 - a. Arătați dacă jucătorii pot urca toți în lift;
 - b. În condițiile în care cel mai greu jucător nu urcă în lift, indicați dacă ceilalți trei pot urca.

4. Se dă un număr întreg x . Să se verifice dacă este par sau impar.
5. Un alergător a parcurs la un concurs de atletism două probe de alergare distincte, astfel: la cursa de lungime **lung1** a obținut timpul de **t1** secunde, iar la cursa de lungime **lung2** a obținut timpul de **t2** secunde. Să se determine la care din cele 2 probe alergătorul a avut viteză medie mai mare. Indicație: ($v = \text{lung}/t$)