

Exerciții cu operatori și expresii (2)

1. Fie programul C++ de mai jos:

```
#include <iostream>
int x,y;
using namespace std;
int main()
{
    cin>>x;
    if (x<=10)
        y=100;
    else
        if (x<100)
            y=13;
        else
            y=2;
    cout<<y;

    return 0;
}
```

- a) Dați trei exemple de valori pentru variabila x, a.î. programul de mai sus să afișeze valoarea 13.
- b) Poate programul de mai sus să afișeze valoare 21?

2. Fie programul C++ de mai jos:

```
#include <iostream>
int a, k;
using namespace std;
int main()
{
    cin>>a;
    k=10;
    if (a<=10)
        k=k*k;
    cout<<k;
    return 0;
}
```

- a) Care este cea mică valoare citită pentru a, a.î. programul să afișeze valoarea 10?
- b) Dacă pentru a se citește valoarea 27, ce va afișa?

3. Fie programul C++ de mai jos:

```
#include <iostream>
int a, b,c;
using namespace std;
```

```

int main()
{
    cin>>a>>b>>c;
    if (a>b)
    {
        x=a;
        a=b;
        b=x;
    }
    if (b>c)
    {
        x=b;
        b=c;
        c=x;
    }
    cout<<a<<b<<c;
    return 0;
}

```

- a) Ce realizează programul dacă valorile citite pentru a, b, c sunt 15, 20 respectiv 17?
- b) Ce realizează programul dacă valorile citite pentru a, b, c sunt 27, 15 respectiv 10?

4. Care este valoarea expresiei C++ de mai jos?

$9/2*2-5$

- a) 3 b) 4 c) -3 d) -3.75

5. Variabilele x și y sunt de tip întreg, x memorând valoarea 8, iar y valoarea 6. Care dintre expresiile C/C++ de mai jos are valoarea 0?

- a. $3*x-4*y==0$ b. $(x+y)/2 > x\%y+1$ c. $!(x/2+2==y)$ d. $x-y+3!=0$

6. Care dintre expresiile C/C++ de mai jos este echivalentă cu expresia alăturată $!((a<5)\&\&(b>7))$?

- a. $(a>=5)\&\&(b<=7)$
- b. $!(a<5) \parallel !(b>7)$
- c. $!(a<5) \&\& !(b>7)$
- d. $!(a>=5) \&\& !(b<=7)$