

EVALUARE - STRUCTURA REPETITIVĂ CU TEST INIȚIAL - **WHILE**

1. Completați cuvântul/cuvintele care lipsesc:

```
int i = 0;
_____ (i < 5) {
    cout << i << " ";
    i++;
}
```

2. Care este scopul structurii while?

- a) repetarea unui bloc de instrucțiuni atâta timp cât condiția este îndeplinită (adevărată);
- b) să se execute o singură dată;
- c) să oprească programul;
- d) să declare variabile.

3. Tipăriți valoarea variabilei i atâta timp cât aceasta este mai mică decât 6 (completați spațiile libere).

```
int i = 1;
_____ (i < 6) {
    cout << i << "\n";
    _____;
}
```

4. Execuția instrucțiunilor în WHILE se oprește atunci când condiția devine falsă:

- a. Adevărat
- b. Fals

5. Ce va afișa codul de mai jos?

```
int i = 0;
while (i < 3) {
    cout << i << " ";
    i++;
}
```

- a) 0 1 2
- b) 1 2 3
- c) 0 1 2 3
- d) eroare

6. Cum descrieți repetiția (while-ul) de mai jos?

```
int x = 5;
while (x > 0) {
    cout << x-- << " ";
}
```

- a.** Numără de la 5 la 1.
 - b.** Numără de la 1 la 5.
 - c.** Rulează la infinit.
 - d.** Tipărește doar 5.
- 7.** Scrieți programul C++ prin care afișați cifrele unui număr natural memorat în variabila *n*, *n* citit de la tastatură, începând cu cifra unităților.
- 8.** Scrieți programul C++ prin care afișați produsul cifrelor unui număr natural memorat în variabila *n*, *n* citit de la tastatură.
- 9.** Creați un meniu cu 4 opțiuni care să se reia sau să se oprească în funcție de dorința utilizatorului.